

Nákladní pneumatiky Kelly



KELLY  **TIRES™**

A Good Deal
On A Great Tire™

Nákladní pneumatiky Kelly

V roce 1894 začala společnost Kelly Tyres vyrábět gumové obutí na kočáry. V současnosti oslavila společnost Kelly již více než 121 let v pneumatikářském odvětví a je tak nejstarší značkou pneumatik ve Spojených státech.

Se svým jednoduchým, přímočarým a nekomplikovaným přístupem pokračuje Kelly i nadále v růstu a vývoji. Flotilám nabízí pneumatiky, které odpovídají jejich požadavkům i rozpočtům, bez kompromisu v kvalitě. Získáním spolehlivé pověsti, díky poskytování „Výhodné koupě vynikající pneumatiky“, dodává Kelly flotilám, soustředujícím se na cenu, důvěru pro správný výběr pneumatik Kelly a ujištění, že vybraly moudře.

Aplikační mapa



SILNIČNÍ

SMÍŠENÝ

ŘÍZENÁ NÁPRAVA



Armorsteel KSM

Armorsteel KMS



315/80R22.5
12R22.5



295/80R22.5
315/70R22.5



315/80R22.5



12R22.5



12.00R20



12.00R24

HNANÁ NÁPRAVA



Armorsteel KDM+

Armorsteel MSD



315/80R22.5



295/80R22.5
315/70R22.5



315/80R22.5

NÁVĚS



Armorsteel KTR

Armorsteel KMT



385/65R22.5



385/65R22.5



Armorsteel KSM

Pneumatika Kelly Armorsteel KSM na řízenou nápravu nabízí dobrou ovladatelnost, vysoký kilometrový výkon a rovnoměrné opotřebení dezénu.

Vlastnosti	Výhody
Robustní žebra	Vysoký kilometrový výkon, rovnoměrné opotřebení dezénu, univerzální využití
Optimalizované rozložení segmentů s cik-cak prvky	Nízká hlučnost
Optimalizovaný tvar lamel	Přilnavost za všech podmínek
Speciálně navržená směs běhounu	Rovnoměrné opotřebení, vylepšená odolnost, úspora paliva
Robustní konstrukce kostry	Odolnost v náročném provozu a výborná protektorovatelnost



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva			Přilnavost na mokru		Hlučnost (dB)	
315/80R22.5	156/154	L/M	C	B	71	)			M+S
12R22.5	152/148	L	Ve vývoji						



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva			Přilnavost na mokru		Hlučnost (dB)	
295/80R22.5	152/148	M	C	C	71	)			M+S
315/70R22.5	154/152	L/M	C	C	73	)			M+S



Armorsteel KDM+

Pneumatika Kelly Armorsteel KDM+ na hnanou nápravu poskytuje optimalizovaný kilometrový výkon. Její dezén zajišťuje rovnoměrné opotřebení, dobrou přilnavost a záběr.

Vlastnosti	Výhody
Dezénové bloky s laterálními drážkami	Výborný kilometrový výkon a záběr během celé životnosti pneumatiky
Optimalizovaná geometrie bloků	Nízká hlučnost
Speciálně navržená směs běhounu	Rovnoměrné opotřebení, vylepšená odolnost a přilnavost
Robustní konstrukce kostry	Odolnost v náročném provozu a výborná protektorovatelnost



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva			Přilnavost na mokru		Hlučnost (dB)	
315/80R22.5	156/154	L/M	D	B	73	)			M+S



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva			Přilnavost na mokru		Hlučnost (dB)	
295/80R22.5	152/148	M	E	C	75	)			M+S
315/70R22.5	154/152	L/M	E	C	75	)			M+S

SILNIČNÍ
SMÍŠENÝ

Armorsteel KTR

Pneumatika Kelly Armorsteel KTR určená na návěsy poskytuje vysoký kilometrový výkon a dobrou stabilitu.

Vlastnosti	Výhody
Osvědčený dezén běhounu	Vysoký kilometrový výkon a rovnoměrné opotřebení
Speciálně navržená směs běhounu	Kilometrový výkon a univerzální využití
Konstrukce kostry	Bezproblémová údržba a výborná protektorovatelnost



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva	Přilnavost na mokru	Hlučnost (dB)
385/65R22.5	160/158	K/L	C	C	71))
			M+S	FRT*	



* „FRT“ znamená „Free Rolling Tyre“ a jedná se o oficiální označení podle nařízení UNECE č. 54, které naznačuje, že jde o speciálně navrženou pneumatiku, která je určena na přívěsy, návěsy a jiné nápravy motorových vozidel než jsou přední řízená a všechny hnané nápravy. Pneumatika by neměla být používána na jiných nápravách než je určeno. Společnost Goodyear Dunlop neručí a není zodpovědná za jakoukoliv potenciální právní odpovědnost spojenou s pneumatikami s označením FRT používanými v rozporu s tímto doporučením.

Armorsteel KMS

Pneumatika Kelly Armorsteel KMS na řízenou nápravu byla vyvinuta do náročných podmínek smíšeného provozu. Nabízí optimalizovanou odolnost a maximalizovanou ochranu proti vniku a uvážnutí kamínků.

Vlastnosti	Výhody
Osvědčený dezén běhounu s hlubokými drážkami a cik-cak tvarem žebířů	Vysoký kilometrový výkon, rovnoměrné opotřebení dezénu a vysoká přilnavost za všech podmínek
Speciálně navržená směs pro použití ve smíšeném provozu	Kilometrový výkon a maximální odolnost proti proříznutí, prasklinám a poškození od kamenů
Robustní konstrukce kostry	Odolnost a protektorovatelnost



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva	Přilnavost na mokru	Hlučnost (dB)
315/80R22.5	156/150	K	D	B	71))
12R22.5	152/148	K	Ve vývoji		
			M+S		



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva	Přilnavost na mokru	Hlučnost (dB)
12.00R20	154/150	K	D	C	73))
12.00R24	160/156	K	C	B	69)
			M+S		



Armorsteel MSD

Pneumatika Kelly Armorsteel MSD na hnanou nápravu je navržena do nejextrémnějších podmínek smíšeného provozu. Poskytuje vysoký záběr a výborný kilometrový výkon.

Vlastnosti	Výhody
Dezén s otevřenými rameny s hlubokými drážkami a cik-cak tvarem žebor	Vysoký kilometrový výkon a vysoká přilnavost za všech podmínek
Centrální žebro	Rovnoměrné opotřebení dezénu a nízká hlučnost na hnané nápravě
Speciálně navržená směs pro použití ve smíšeném provozu	Kilometrový výkon a maximální odolnost proti proříznutí, prasklinám a poškození od kamenů
Robustní konstrukce kostry	Odolnost a protektorovatelnost



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva	Přilnavost na mokru	Hlučnost (dB)
315/80R22.5	156/150	K	D	B	75))
M+S					



Armorsteel KMT

Pneumatika Kelly Armorsteel KMT určená na návěsy a přívěsy nabízí dobrou odolnost a vysoký kilometrový výkon.

Vlastnosti	Výhody
Technologie „ECD“	Zvýšená odolnost a protektorovatelnost
Speciální směs snižující opotřebení	Vysoký kilometrový výkon a maximální odolnost proti proříznutí a vytrhávání dezénu
4-žebrová masivní konstrukce bloků	Výborný záběr a optimální odolnost na nepevném povrchu
Bloky ve tvaru S a počítačem optimalizované rozložení segmentů	Nízká hlučnost
Ochranné prvky proti průniku kamenů	Mimořádná ochrana proti zachycování kamenů



Rozměr	Index nosnosti	Rychlostní index	Úspora paliva	Přilnavost na mokru	Hlučnost (dB)
385/65R22.5	160/158	J/K	C	B	71))
M+S					

KELLY  **TIRES**™

A Good Deal
On A Great Tire™



Razítko prodejce